



21.1 Riduttori di pressione
Pressure regulators

F200 Riduttore di pressione micro con 1 uscita
Micro pressure regulator with 1 outlet




Art.	Modello / Model	€
F200/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	-
F200/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	-
F200/3	Riduttore con 1 rubinetto a spillo in ottone Regulator with 1 brass needle valve	-
F200/4	Riduttore con 1 rubinetto rapido universale Regulator with 1 universal quick coupler	-
F200/5	Riduttore con 1 rubinetto a corsoio Regulator with 1 sliding tap	-

F200B Riduttore di pressione micro con 2 uscite
Micro pressure regulator with 2 outlets



Art.	Modello / Model	€
F200B/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	-
F200B/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	-
F200B/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	-
F200B/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	-
F200B/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	-

F201 Riduttore di pressione micro senza manometro con ghiera graduata
Micro pressure regulator with graduate ring and without gauge



Art.	Modello / Model	€
F201/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	-
F201/3	Riduttore con 1 rubinetto a spillo in ottone Regulator with 1 brass needle valve	-
F201/4	Riduttore con 1 rubinetto rapido universale Regulator with 1 universal quick coupler	-

F202 Riduttore di pressione da 3/8"
Pressure regulator 3/8"



Art.	Modello / Model	€
F202/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	-
F202/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	-
F202/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	-
F202/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	-
F202/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	-

F203 Riduttore di pressione da 1/2" con attacco inferiore Pressure regulator 1/2" with lower air inlet



Art.	Modello / Model	€
F203/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	-
F203/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	-
F203/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	-
F203/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	-
F203/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	-

F204 Riduttore di pressione da 1/2" con attacco posteriore Pressure regulator 1/2" with rear connection



Art.	Modello / Model	€
F204/1	Riduttore senza rubinetti Regulator without taps	-
F204/2	Riduttore senza rubinetti e senza manometro Regulator without taps and gauges	-
F204/3	Riduttore con 2 rubinetti a spillo in ottone Regulator with 2 brass needle valves	-
F204/4	Riduttore con 2 rubinetti rapidi universali Regulator with 2 universal quick couplers	-
F204/5	Riduttore con 2 rubinetti a corsoio Regulator with 2 sliding taps	-

F220 Filtro per compressore Compressor filter



Art.	Misura / Size	€
F220/1	3/8"	-
F220/2	1/2"	-

21.2 Valvole di sicurezza e di ritegno Security and non-return valves

D100 Valvola di sicurezza libera Security valve with free setting



Campo di regolazione: 6-12 bar
Setting range: 6-12 bar

Art.	Misura / Size	€
D100/1	1/8"	-
D100/2	1/4"	-
D100/3	3/8"	-
D100/4	1/2"	-
D100/5	3/4"	-
D100/6	1"	-


D101 Valvola di sicurezza tarata e bloccata Security valve calibrated and locked



Tarature diverse disponibili su richiesta
On request different settings available

Art.	Misura Size	Bar	€
D101/1	1/8"	8	-
D101/2	1/4"	8	-
D101/3	3/8"	11	-
D101/4	1/2"	11	-
D101/5	3/4"	11	-
D101/6	1"	11	-

D102 Valvola di sicurezza tarata e bloccata con anello scarico manuale Security valve calibrated and locked with ring for manual blowdown



Tarature diverse disponibili su richiesta
On request different settings available

Art.	Misura Size	Bar	€
D102/1	1/8"	8	-
D102/2	1/4"	8	-
D102/3	3/8"	11	-
D102/4	1/2"	11	-
D102/5	3/4"	11	-
D102/6	1"	11	-

D105 Valvola di sicurezza certificata* con anello Security valve certified* with ring



Tarature diverse disponibili su richiesta
On request different settings available

*) Certificato per Lotto di Produzione
*) Production Lot Certified

Art.	Misura Size	Bar	€
D105/1	1/4"	8	-
D105/2	3/8"	11	-
D105/3	1/2"	11	-
D105/4	3/4"	11	-
D105/5	1"	11	-

D110 Valvola di ritegno verticale maschio-femmina Vertical non-return valve male-female



F

Art.	Misura Size	Pastiglia Pad	€
D110/1	1/2" F 3/8" M	D120/3	-
D110/2	1/2" F 1/2" M	D120/4	-
D110/3	3/4" F 1/2" M	D120/4	-
D110/4	3/4" F 3/4" M	D120/4	-

D111 Valvola di ritegno verticale femmina-femmina Vertical non-return valve female-female



F

Art.	Misura Size	Pastiglia Pad	€
D111/1	1" F 1" F	D120/5	-

D112 Valvola di ritegno verticale maschio-maschio Vertical non-return valve male-male



M

Art.	Misura Size	Pastiglia Pad	€
D112/1	1/2" M 3/8" M	D120/2	-
D112/2	3/4" M 1/2" M	D120/4	-
D112/3	1" M 3/4" M	D120/5	-

D113 Valvola di ritegno orizzontale maschio-maschio Horizontal non-return valve male-male



M

Art.	Misura Size	Pastiglia Pad	€
D113/1	3/8" M 3/8" M	D120/1	-
D113/2	1/2" M 3/8" M	D120/1	-
D113/3	1/2" M 1/2" M	D120/3	-
D113/4	3/4" M 1/2" M	D120/3	-

D120 Pastiglie in viton per valvole ritegno Viton pad for non-return valves



Art.	Misura/ Size	€
D120/1	15,5x8,5 (Q10)	-
D120/2	15,5x6,5 (Q15)	-
D120/3	17x9 (Q20)	-
D120/4	20,5x8 (Q25)	-
D120/5	26x10 (Q30)	-

D121 Ogiva bicono Biconic ogive



Art.	Misura/ Size	€
D121/1	6	-

21.3

Valvole e nippli tubo rame Valves and copper tube nipples

D124 Nipplo per tubo rame Nipple for copper tube



Art.	Misura / Size	€
D124/1	3/8" x 3/8"	-
D124/2	1/2" x 1/2"	-
D124/3	3/4" x 3/4"	-

D135 Valvola automatica di scarico Automatic exhaust valve



Art.	Misura Size	Bar	€
D135/1	1/4"	2	-
D135/2	3/8"	1,5	-

D125 Dado bloccaggio tubo bordato per D124 Lock nut for tube suitable for D124




Art.	Misura / Size	€
D125/1	3/8" 10	-
D125/2	3/8" 12	-
D125/3	1/2" 12	-
D125/4	1/2" 14	-
D125/5	1/2" 15	-
D125/6	3/4" 16	-
D125/7	3/4" 18	-
D125/8	3/4" 20	-

D140 Valvola a corsoio Slide valve



Art.	Misura / Size	€
D140/1	1/8"	-
D140/2	1/4"	-
D140/3	3/8"	-
D140/4	1/2"	-

D130 Valvola di scarico rapido Quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D130/1	1/8"	-
D130/2	1/4"	-

D145 Valvola per marcia a vuoto Valve for idle-running device



Art.	Misura / Size	€
D145/1	3/8"	-
D145/2	1/2"	-
D145/3	3/4"	-
D145/5	1" 1/4"	-

Taratura/Setting 8-10 bar

D131 Guarnizione per valvola di scarico rapido Gasket for quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D131/1	1/8"	-
D131/2	1/4"	-

D146 Valvola pilota Pilot valve



Art.	Misura / Size	€
D146/1	1/4"	-

D132 Guarnizione nylon per valvola di scarico rapido Nylon gasket for quick exhaust valve



Art.	Misura / Size	€
D132/1	24x20	-
D132/2	28,5x24	-

21.4 Pressostati e ricambi Pressure switches and spare parts

D150 Pressostato bipolare Bipolar pressure switch



Art.	Descrizione Description	€
D150/1	1 Via Pulsante 1 Way Switch	-
D150/2	4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	-

Taratura/Setting 6-8 bar

D155 Pressostato tripolare Tripolar pressure switch



Art.	Descrizione Description	€
D155/1	1 Via Pulsante 1 Way Switch	-
D155/2	4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	-

Taratura/Setting 8-10 bar

D158 Pressostato bipolare con protezione termica Bipolar pressure switch with thermic protection



Art.	Descrizione Description	€
D158/1	7A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	-
D158/2	7A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	-
D158/3	8A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	-
D158/4	8A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	-
D158/5	10A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	-
D158/6	10A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	-
D158/7	15A 1 Via Pulsante 1 Way Switch	-
D158/8	15A 4 Vie Pulsante 4 Ways Switch	-

Taratura/Setting 6-8 bar

D160 Calotta per pressostato Cover for pressure switch



Art.	Descrizione Description	€
D160/1	Bipolare Pulsante Bipolar Switch	-
D160/2	Tripolare Pulsante Tripolar Switch	-
D160/3*	Tripolare/Tripolar	-
D160/4	Bipolare con termica Bipolar + thermic protection	-

* senza pulsante
without switch

D170 Pressostato tripolare con termica 3 vie Pressure switch with 3 ways thermic protection



Art.	Descrizione Description	€
D170/1	2,5-4 A	-
D170/2	4-6,3 A	-
D170/3	6,3-10 A	-
D170/5	9-14 A	-
D170/6	13-18 A	-

Taratura/Setting 8-10 bar

D175 Pressostato tripolare con termica 4 vie Mignon Pressure switch with Mignon 4 ways thermic protection



Art.	Descrizione Description	€
D175/1	4-6,3 A	-
D175/2	6,3-10 A	-
D175/3	10-16 A	-

Taratura/Setting 8-10 bar

D182 Pressostato bipolare Condor MDR-1 compatto Bipolar compact pressure switch Condor MDR-1



Art.	Descrizione Description	€
D182/1	1 via	-
D182/2	4 vie	-

Dimensioni/Size
cm 8,5x5,5x10 h

Taratura/Setting 6-8 bar

D184 Pressostato bipolare Condor MDR-2 Bipolar pressure switch Condor MDR-2



Art.	Descrizione Description	€
D184/1	1 via	-
D184/2	4 vie	-

Taratura/Setting 6-8 bar

21.5 Manometri Pressure gauges

D200 Manometro con attacco posteriore maschio conico Pressure gauge conical male rear connection



Cassa in ABS
ABS case

Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D200/1	1/8" ø 40	0-12 bar	-
D200/1A	1/8" ø 40	0-15 bar	-
D200/1C	1/8" ø 40	0-4 bar	-
D200/1F	1/8" ø 40	0-2,5 bar	-
D200/2	1/8" ø 50	0-12 bar	-
D200/3	1/4" ø 50	0-12 bar	-
D200/31	1/4" ø 50	0-16 bar	-
D200/3A	1/4" ø 63	0-1 bar	-
D200/3B	1/4" ø 63	0-2,5 bar	-
D200/3C	1/4" ø 63	0-4 bar	-
D200/3D	1/4" ø 63	0-10 bar	-
D200/4	1/4" ø 63	0-12 bar	-
D200/4A	1/4" ø 63	0-16 bar	-
D200/5	1/4" ø 63	0-20 bar	-

D220 Manometro attacco posteriore maschio conico a bagno di glicerina Pressure gauge conical male rear connection in glycerine



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D220/1	1/4" ø 63	0-2,5bar	-
D220/2	1/4" ø 63	0-4 bar	-
D220/3	1/4" ø 63	0-6 bar	-
D220/4	1/4" ø 63	0-10 bar	-
D220/5	1/4" ø 63	0-16 bar	-
D220/6	1/4" ø 63	0-25 bar	-
D220/7	1/4" ø 63	0-40 bar	-
D220/8	1/4" ø 63	0-60 bar	-
D220/9	1/4" ø 63	0-100 bar	-
D220/9A	1/4" ø 63	0-160 bar	-
D220/10	1/4" ø 63	0-250 bar	-
D220/11	1/4" ø 63	0-400 bar	-
D220/12	1/4" ø 63	0-600 bar	-

D210 Manometro con attacco radiale maschio conico Pressure gauge conical male radial connection



Cassa in ABS
ABS case

Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D210/A	1/4" ø 63	0-1 bar	-
D210/B	1/4" ø 63	0-2,5 bar	-
D210/1	1/4" ø 63	0-4 bar	-
D210/1A	1/4" ø 63	0-6 bar	-
D210/2	1/4" ø 63	0-10 bar	-
D210/3	1/4" ø 63	0-12 bar	-
D210/4	1/4" ø 63	0-16 bar	-
D210/5	1/4" ø 63	0-20 bar	-
D210/6	1/4" ø 50	0-12 bar	-
D210/25	1/8" ø 40	0-16 bar	-

D224 Manometro per vuoto con attacco posteriore Vacuum pressure gauge rear connection



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D224/1	1/4" ø 63	-1÷0 bar	-

D215 Manometro attacco radiale maschio conico a bagno di glicerina Pressure gauge conical male radial connection in glycerine



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D215/1	1/4" ø 63	0-2,5bar	-
D215/2	1/4" ø 63	0-4 bar	-
D215/3	1/4" ø 63	0-6 bar	-
D215/4	1/4" ø 63	0-10 bar	-
D215/5	1/4" ø 63	0-16 bar	-
D215/6	1/4" ø 63	0-25 bar	-
D215/7	1/4" ø 63	0-40 bar	-
D215/8	1/4" ø 63	0-60 bar	-
D215/9	1/4" ø 63	0-100 bar	-
D215/9A	1/4" ø 63	0-160 bar	-
D215/10	1/4" ø 63	0-250 bar	-
D215/11	1/4" ø 63	0-400 bar	-
D215/12	1/4" ø 63	0-600 bar	-

D225 Manometro per vuoto con attacco radiale Vacuum pressure gauge radial connection



Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D225/1	1/4" ø 63	-1÷0 bar	-
D225/2	1/2" ø 100	-1÷0 bar	-

21.5 Manometri
Pressure gauges

D230

Manometro attacco radiale maschio conico a bagno di glicerina
Pressure gauge conical male radial connection in glycerine



Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D230/1	1/2" ø 100	0-2,5bar	-
D230/2	1/2" ø 100	0-4 bar	-
D230/3	1/2" ø 100	0-6 bar	-
D230/4	1/2" ø 100	0-10 bar	-
D230/5	1/2" ø 100	0-16 bar	-
D230/6	1/2" ø 100	0-25 bar	-
D230/7	1/2" ø 100	0-40 bar	-
D230/8	1/2" ø 100	0-60 bar	-
D230/9	1/2" ø 100	0-100 bar	-
D230/10	1/2" ø 100	0-250 bar	-
D230/11	1/2" ø 100	0-400 bar	-
D230/12	1/2" ø 100	0-600 bar	-

Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

D235

Manometro attacco posteriore maschio conico a bagno di glicerina
Pressure gauge conical male rear connection in glycerine



Art.	Misura Size	Taratura Setting	€
D235/1	1/2" ø 100	0-2,5bar	-
D235/2	1/2" ø 100	0-4 bar	-
D235/3	1/2" ø 100	0-6 bar	-
D235/4	1/2" ø 100	0-10 bar	-
D235/5	1/2" ø 100	0-16 bar	-
D235/6	1/2" ø 100	0-25 bar	-
D235/7	1/2" ø 100	0-40 bar	-
D235/8	1/2" ø 100	0-60 bar	-
D235/9	1/2" ø 100	0-100 bar	-
D235/10	1/2" ø 100	0-250 bar	-
D235/11	1/2" ø 100	0-400 bar	-
D235/12	1/2" ø 100	0-600 bar	-

Cassa INOX
INOX case

a bagno di glicerina
in glycerine

Accessori
Accessories

22

D300

Nastro teflon in confezione da 10 pezzi
Teflon tape 10 pcs. pack



Art.	Misura / Size	€
D300/1	12 mm x 12 mt x 0,076 mm	-
D300/2	12 mm x 10 mt x 0,076 mm	-
D300/3	19 mm x 15 mt x 0,20 mm	-

D400

Fascetta stringitubo
Rubber hose tightener



Art.	Misura / Size	€
D400/1	7-9 mm	-
D400/2	9-11 mm	-
D400/3	10-12 mm	-
D400/4	11-13 mm	-
D400/5	13-15 mm	-
D400/7	15-18 mm	-
D400/8	17-20 mm	-
D400/9	20-23 mm	-
D400/10	23-26 mm	-
D400/11	26-29 mm	-
D400/12	28-31 mm	-

D301

Sigillante liquido ad alta resistenza
Liquid sealant high strength



Art.	Confezione / Pack	€
D301/1	50 ml	-

D500

Olio speciale per lubrificatori
Special oil for lubricators



Art.	Confezione / Pack	€
D500/1	06 fustini da 1 litro 06 tanks of 1 litre	-
D500/4	01 fustino da 5 litri 01 tank of 5 litres	-